

Il calcolo della trasmittanza termica


Dati base: EN 14351-1 + A1

HARMONIZIRAN STANDARD: EN 14351-1 + A1

Modello del calcolo: EN 1077-2:2012

SOFTWARE: WinIso 2D


Validità: Il calcolo si riferisce al prodotto descritto sopra e ai prodotti di dimensioni più grandi con gli stessi dettagli di giunzione, di riempimento e di caratteristiche del vetro.

TIPO FINESTRA		Vizija XL	
PRODOTTO		Finestra ad un anta con apertura verticale e orizzontale	
	Telaio	Legno - abete (Picea abies) ($\lambda = 0,11 \text{ W/mK}$)	
	Trasmittanza termica telaio	Uf=1,1 W/m ² K; b=124mm Ufb=1,1 W/m ² K bb=124 mm	
	Trasmittanza termica e composizione vetro	Ug=0,6 W/m ² K 6/16Ar/6/14Ar/6 (TGI Spacer M)	
	Perdite termiche specifiche della canaletta infravetro	$\Psi = 0,048 \text{ W/mK}$	
	Dimensioni finestra (l x a)	1230 mm x 1480 mm	

	Uw=0,88 W/m ² K
---	----------------------------

Žiri, 29.09.2025

Il calcolo è stato elaborato da:
Luka Kramarič, MSc


M SORA
 M SORA d.d.
 Trg svobode 2 4226 Žiri